

CESOIA IDRAULICA COCCODRILLO  
 MOD. **ALLIGATOR B 500**  
 PER MATERIALI DI RECUPERO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA MOTORE ELETTRICO (400V 50Hz 3ph)	kW	7,5
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO	bar	230
FORZA MAX ALLA LAMA	ton	72
COLPI DI TAGLIO A VUOTO	n°/min	18
LUNGHEZZA LAMA	mm	500
APERTURA MAX IN PUNTA	mm	320
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO IDRAULICO	Lt	400
DIMENSIONI CESOIA	lunghezza	mm 1600
	larghezza	mm 850
	altezza	mm 1500
PESO	kg	1500
AZIONAMENTI CONTROLLATI CON PLC		
IMPIANTO OLEODINAMICO CON DOPPIA POMPA AD INGRANAGGI		

## CAPACITÀ DI TAGLIO

Materiale di riferimento Fe430 UNI EN 10025 - dimensioni in mm



Ø 50




45x45



Øe57 sp. 8



140x10



UPN 140



100x100x10

CESOIA IDRAULICA COCCODRILLO  
 MOD. **ALLIGATOR B 500 S**  
 PER MATERIALI DI RECUPERO



### CARATTERISTICHE TECNICHE

POTENZA MOTORE ELETTRICO (400V 50Hz 3ph)	kW	7,5
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO	bar	250
FORZA MAX ALLA LAMA	ton	94
COLPI DI TAGLIO A VUOTO	n°/min	13
LUNGHEZZA LAMA	mm	500
APERTURA MAX IN PUNTA	mm	340
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO IDRAULICO	Lt	400
DIMENSIONI CESOIA	lunghezza	mm 2150
	larghezza	mm 1100
	altezza	mm 1650
PESO	kg	1700
AZIONAMENTI CONTROLLATI CON PLC		
IMPIANTO OLEODINAMICO CON DOPPIA POMPA A PISTONI		

### CAPACITÀ DI TAGLIO

Materiale di riferimento Fe430 UNI EN 10025 - dimensioni in mm



Ø 55




50x50



Øe63,5 sp. 8



150x12



UPN 160



110x110x10



15"



**EUROMECS** s.r.l.

Via Visano, 78/80 - 25010 Isorella (BS) Italy

Commerciale - Sales Dept: Tel. +39 030 9958151 r.a. - Fax +39 030 9952223

Amministrazione e produzione - After Sales Service Dept: Tel. +39 030 9958230 r.a. - Fax +39 030 9952226

info@euromecsrl.com - sales@euromecsrl.com

[www.euromecsrl.com](http://www.euromecsrl.com)